

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 19.09.2024

Versionsnummer 6 (ersätter versionen 5)

Omarbetad: 27.01.2024

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

- **1.1 Produktbeteckning**
  - **Handelsnamn:** Aerosol Epoxy primer
  - **Artikelnummer:** 26032
- **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **Användningssektor**

SU21 Konsumentanvändningar: Privathushåll / allmänheten / konsumenter  
SU22 Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)
- **Produktkategori** PC9a Ytbeläggningar och färger, förtunningsmedel, färgborttagningsmedel
- **Processkategori**

PROC7 Industriell sprayning  
PROC11 Icke-industriell sprejning
- **Ämnets användning / tillredningen** Sprutlack
- **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**
- **Tillverkare/leverantör:**

Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße 8a  
69155 Heidelberg  
Germany

Phone: 0049-(0)-6221-520 440  
Fax: 0049-(0)-6221-520 449  
E-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de)  
<http://www.chamaeleon-produktion.de>
- **Område där upplysningar kan inhämtas:** Laboratory
- **1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**

+ 49 70024112112 (CH)

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
- **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**



GHS02 flamma

Aerosol 1

H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.



GHS07

Eye Irrit. 2

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

STOT SE 3

H336

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Aquatic Chronic 3 H412

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

(Fortsättning på sida 2)

Säkerhetsdatablad  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 19.09.2024

Versionsnummer 6 (ersätter versionen 5)

Omarbetad: 27.01.2024

Handelsnamn: Aerosol Epoxy primer

(Fortsättning från sida 1)

- **2.2 Märkningsuppgifter**
- **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**  
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
- **Faropiktogram**



- **Signalord** Fara
- **Riskbestämmande komponenter för etikettering:**  
acetone  
2-propanol  
isobutanol
- **Faroangivelser**  
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- **Skyddsangivelser**  
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.  
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.  
Rökning förbjuden.  
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.  
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.  
P260 Inandas inte sprej.  
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.  
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt regionala föreskrifter.
- **Ytterligare uppgifter:**  
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.  
Utan tillräcklig ventilation kan explosionsfarliga blandningar bildas.  
EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.
- **2.3 Andra faror**
- **Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT:** Ej användbar.
- **vPvB:** Ej användbar.
- **Fastställandet av hormonstörande egenskaper** Ej användbar.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

- **3.2 Blandningar**
- **Beskrivning:** Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

· **Farliga ingredienser:**

|                           |                          |         |
|---------------------------|--------------------------|---------|
| CAS: 115-10-6             | dimetyleter              | 25-<50% |
| EINECS: 204-065-8         | Flam. Gas 1A, H220       |         |
| Indexnummer: 603-019-00-8 | Press. Gas (Comp.), H280 |         |
| Reg.nr.: 01-2119472128-37 |                          |         |

(Fortsättning på sida 3)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 19.09.2024

Versionsnummer 6 (ersätter versionen 5)

Omarbetad: 27.01.2024

**Handelsnamn:** Aerosol Epoxy primer

(Fortsättning från sida 2)

|                                                                                                |                                                                                                   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2<br>Indexnummer: 606-001-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119471330-49    | aceton<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336<br>EUH066                     | 25-<50%   |
| CAS: 1330-20-7<br>EINECS: 215-535-7<br>Indexnummer: 601-022-00-9<br>Reg.nr.: 01-2119488216-32  | xylen<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315        | 5-<10%    |
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>Indexnummer: 603-117-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119457558-25    | 2-propanol<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336                           | 5-<10%    |
| CAS: 13463-67-7<br>EINECS: 236-675-5<br>Indexnummer: 022-006-00-2<br>Reg.nr.: 01-2119489379-17 | titandioxid<br>Carc. 2, H351                                                                      | ≥1-<2,5%  |
| CAS: 78-83-1<br>EINECS: 201-148-0<br>Indexnummer: 603-108-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119484609-23    | isobutanol<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336 | ≥1-<2,5%  |
| CAS: 1314-13-2<br>EINECS: 215-222-5<br>Indexnummer: 030-013-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119463881-32  | zinkoxid<br>Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410                                        | ≥0,25-<1% |

• **Ytterligare hänvisningar:** De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- **4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**
- **Vid inandning:** Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.
- **Vid kontakt med huden:** I allmänhet kan produkten ej irritera huden.
- **Vid kontakt med ögonen:**  
Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvär kvarstår, kontakta läkare.
- **Vid förtäring:** Drink rikligt med vatten. Tillför frisk luft. Kontakta läkare omedelbart.
- **4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- **5.1 Släckmedel**
- **Lämpliga släckningsmedel:** Anpassa brandbekämpningsåtgärderna till omgivningen.
- **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**  
Vid uppvärmning eller brand - bildning av giftiga gaser.
- **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal -**
- **Speciell skyddsutrustning:** Använd andningsskyddsutrustning.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**  
Se till att ventilationen är tillräcklig.  
Använd andningsskyddsutrustning.

(Fortsättning på sida 4)

Säkerhetsdatablad  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 19.09.2024      Versionsnummer 6 (ersätter versionen 5)      Omarbetad: 27.01.2024

Handelsnamn: Aerosol Epoxy primer

(Fortsättning från sida 3)

- Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.  
Håll åtslid från antändningskällor.
- **6.2 Miljöskyddsåtgärder:**  
När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.  
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
  - **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**  
Omhändertag förorenat material som avfall enligt punkt 13.  
Se till att ventilationen är tillräcklig.
  - **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**  
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.  
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.  
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- **7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering** Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
- **Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:**  
Spraya inte i lågor eller på glödande föremål.  
Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.  
Håll andningsskyddsutrustning i beredskap.
- **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
- **Lagring:**
- **Krav på lagerutrymmen och behållare:**  
Myndigheternas föreskrifter för lagring av tryckförpackningar skall iakttas.
- **Hänvisningar beträffande sammanlagring:** Erfordras ej.
- **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:** Förvara behållaren tätt tillsluten.
- **Lagringsklass:** 2 B
- **7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

• 8.1 Kontrollparametrar

• **Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**

**115-10-6 dimetyleter**

OEL Korttidsvärde: 1500 mg/m<sup>3</sup>, 800 ppm  
Nivågränsvärde: 950 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm  
V

**67-64-1 aceton**

OEL Korttidsvärde: 1200 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm  
Nivågränsvärde: 600 mg/m<sup>3</sup>, 250 ppm  
V

**1330-20-7 xylene**

OEL Korttidsvärde: 442 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
Nivågränsvärde: 221 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
H

**67-63-0 2-propanol**

OEL Korttidsvärde: 600 mg/m<sup>3</sup>, 250 ppm  
Nivågränsvärde: 350 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppm  
V

**13463-67-7 titandioxid**

OEL Nivågränsvärde: 5 mg/m<sup>3</sup>  
totaldamm

(Fortsättning på sida 5)

Säkerhetsdatablad  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 19.09.2024      Versionsnummer 6 (ersätter versionen 5)      Omarbetad: 27.01.2024

Handelsnamn: Aerosol Epoxy primer

(Fortsättning från sida 4)

|                    |                                                                               |                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 78-83-1 isobutanol |                                                                               |                                                  |
| OEL                | Korttidsvärde: 250 mg/m³, 75 ppm<br>Nivågränsvärde: 150 mg/m³, 50 ppm<br>H, V |                                                  |
| 1314-13-2 zinkoxid |                                                                               |                                                  |
| OEL                | Nivågränsvärde: 5 mg/m³<br>totaldamm                                          |                                                  |
| · DNEL             |                                                                               |                                                  |
| 67-64-1 aceton     |                                                                               |                                                  |
| Oral               | DNEL                                                                          | 62 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)  |
| Dermal             | DNEL                                                                          | 62 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)  |
|                    | DNEL                                                                          | 186 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)   |
| Inhalativ          | DNEL                                                                          | 2420 mg/m3 (Worker, acute local)                 |
|                    | DNEL                                                                          | 1210 mg/m3 (Worker, longterm systemic)           |
|                    | DNEL                                                                          | 200 mg/m3 (Consumer, longterm systemic)          |
|                    | DNEL                                                                          | 60 mg/m3                                         |
| 1330-20-7 xylene   |                                                                               |                                                  |
| Oral               | DNEL                                                                          | 1,6 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic) |
| Dermal             | DNEL                                                                          | 180 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)   |
| Inhalativ          | DNEL                                                                          | 211 mg/m3 (Worker, longterm systemic)            |
|                    | DNEL                                                                          | 221 mg/m3 (Worker, longterm local)               |
|                    | DNEL                                                                          | 442 mg/m3 (Worker, acute systemic)               |
|                    | DNEL                                                                          | 289 mg/m3 (Worker, acute local)                  |
|                    | DNEL                                                                          | 14,8 mg/m3 (Consumer, longterm systemic)         |
|                    | DNEL                                                                          | 260 mg/m3 (Consumer; acute systemic)             |
|                    | DNEL                                                                          | 65,3 mg/m3 (Consumer, longterm local)            |
|                    | DNEL                                                                          | 260 mg/m3 (Consumer, acute local)                |
| 67-63-0 2-propanol |                                                                               |                                                  |
| Oral               | DNEL                                                                          | 26 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)  |
| Dermal             | DNEL                                                                          | 888 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)   |
|                    | DNEL                                                                          | 319 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic) |
| Inhalativ          | DNEL                                                                          | 500 mg/m3 (Worker, longterm systemic)            |
|                    | DNEL                                                                          | 89 mg/m3 (Consumer, longterm systemic)           |
| · PNEC             |                                                                               |                                                  |
| 67-64-1 aceton     |                                                                               |                                                  |
| PNEC               | 10,6 mg/l (Freshwater)                                                        |                                                  |
| PNEC               | 1,06 mg/l (Seawater)                                                          |                                                  |
| PNEC               | 21 mg/l (Sporadic release)                                                    |                                                  |
| PNEC               | 100 mg/l (Sewage treatment plant)                                             |                                                  |
| PNEC               | 30,4 mg/kg (Freshwater sediment)                                              |                                                  |
| PNEC               | 3,04 mg/kg (Seawater sediment)                                                |                                                  |
| PNEC               | 29,5 mg/kg (Soil)                                                             |                                                  |
| 67-63-0 2-propanol |                                                                               |                                                  |
| PNEC               | 140,9 mg/l (Freshwater)                                                       |                                                  |
| PNEC               | 140,9 mg/l (Seawater)                                                         |                                                  |
| PNEC               | 140,9 mg/l (Sporadic release)                                                 |                                                  |

(Fortsättning på sida 6)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 19.09.2024

Versionsnummer 6 (ersätter versionen 5)

Omarbetad: 27.01.2024

**Handelsnamn:** Aerosol Epoxy primer

(Fortsättning från sida 5)

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| PNEC | 2251 mg/l (Sewage treatment plant) |
| PNEC | 552 mg/kg (Freshwater sediment)    |
| PNEC | 552 mg/kg (Seawater sediment)      |

• **Ytterligare hänvisningar:** De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

• **8.2 Begränsning av exponeringen**

• **Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

• **Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**

• **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

Undvik inandning av gaser/ångor/aerosoler.

Undvik kontakt med ögonen och huden.

Undvik kontakt med ögonen.

• **Andningsskydd:**



Vid kortvarig eller ringa belastning - använd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

Filter A2/P3

• **Handskydd:**



Skyddshandskar

• **Handskmaterial**

Butylgummi

Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa.

• **Handskmaterialets penetreringstid**

Butylgummihandskar med en tjocklek på 0,4 mm är resistent mot:

Aceton: 480 min

Butylacetat: 60 min

Etylacetat: 170 min

Xylen: 42 min

Butylgummihandskar med en tjocklek av 0,4 mm, lösningsmedelsbeständiga mellan 42- 480 minuter. Som skyddsåtgärd rekommenderar vi att användaren och ansvariga personer för arbetssäkerhet antar att beständigheten mot lösningsmedel har en varighet på 42 minuter. Med hänsyn till uppgifterna i avsnitt 3 i denna SDS kan man anta längre motståndslängd i vissa fall.

• **Ögonskydd/ansiktsskydd**



Tättslutande skyddsglasögon

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

• **9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

• **Allmänna uppgifter**

• **Fysikaliskt tillstånd**

Aerosol

• **Färg:**

Grå

• **Lukt:**

Lösningsmedelaktig

• **Luktröskel:**

Ej bestämd.

(Fortsättning på sida 7)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 19.09.2024

Versionsnummer 6 (ersätter versionen 5)

Omarbetad: 27.01.2024

**Handelsnamn:** Aerosol Epoxy primer

(Fortsättning från sida 6)

|                                                          |                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| · Smältpunkt/frys punkt:                                 | Ej bestämd.                        |
| · Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall | Ej användbar, eftersom aerosol.    |
| · Brandfarlighet                                         | Ej användbar.                      |
| · Nedre och övre explosionsgräns                         |                                    |
| · Nedre:                                                 | 2,6 Vol % (67-64-1 aceton)         |
| · Övre:                                                  | 26,2 Vol % (115-10-6 dimetyleter)  |
| · Flampunkt:                                             | Ej användbar, eftersom aerosol.    |
| · Självantändningstemperatur:                            | 240 °C                             |
| · Sönderdelningstemperatur                               | Ej bestämd.                        |
| · pH-värde:                                              | Blandningen är olöslig (i vatten). |
| · Viskositet:                                            |                                    |
| · Kinematisk viskositet                                  | Ej bestämd.                        |
| · Dynamisk:                                              | Ej bestämd.                        |
| · Löslighet                                              |                                    |
| · Vatten:                                                | Ej resp. föga blandbar.            |
| · Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)    | Ej bestämd.                        |
| · Ångtryck vid 20 °C:                                    | 4000 hPa                           |
| · Densitet och/eller relativ densitet                    |                                    |
| · Densitet vid 20 °C:                                    | 0,8 g/cm <sup>3</sup>              |
| · Relativ densitet                                       | Ej bestämd.                        |
| · Ångdensitet                                            | Ej bestämd.                        |

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| · 9.2 Annan information                                         |               |
| · Utseende:                                                     |               |
| · Form:                                                         | Aerosol       |
| · Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten. |               |
| · Explosiva egenskaper:                                         | Ej bestämd.   |
| · Lösningssmedelhalt:                                           |               |
| · Organiska lösningssmedel:                                     | 83,8 %        |
| · VOC (EG)                                                      | .             |
|                                                                 | 683,4 g/l     |
| · VOC-EU%                                                       | 83,84 %       |
| · Andel av fasta partiklar:                                     | 16,0 %        |
| · Tillståndsförändring                                          |               |
| · Avdunstningshastighet:                                        | Ej användbar. |

|                                                                                 |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| · Information om faroklasser för fysisk fara                                    |                                                                            |
| · Explosiva ämnen                                                               | Utgår                                                                      |
| · Brandfarliga gaser                                                            | Utgår                                                                      |
| · Aerosoler                                                                     | Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. |
| · Oxiderande gaser                                                              | Utgår                                                                      |
| · Gaser under tryck                                                             | Utgår                                                                      |
| · Brandfarliga vätskor                                                          | Utgår                                                                      |
| · Brandfarliga fasta ämnen                                                      | Utgår                                                                      |
| · Självreaktiva ämnen och blandningar                                           | Utgår                                                                      |
| · Pyrofora vätskor                                                              | Utgår                                                                      |
| · Pyrofora fasta ämnen                                                          | Utgår                                                                      |
| · Självupphettande ämnen och blandningar                                        | Utgår                                                                      |
| · Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten | Utgår                                                                      |
| · Oxiderande vätskor                                                            | Utgår                                                                      |
| · Oxiderande fasta ämnen                                                        | Utgår                                                                      |
| · Organiska peroxider                                                           | Utgår                                                                      |
| · Korrosivt för metaller                                                        | Utgår                                                                      |

(Fortsättning på sida 8)



Säkerhetsdatablad  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 19.09.2024

Versionsnummer 6 (ersätter versionen 5)

Omarbetad: 27.01.2024

Handelsnamn: Aerosol Epoxy primer

(Fortsättning från sida 7)

· Okänsliggjorda explosiva ämnen

Utgår

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:** Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
- **10.3 Risken för farliga reaktioner** Inga farliga reaktioner kända.
- **10.4 Förhållanden som ska undvikas** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.5 Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
- **Akut toxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· **Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:**

**67-64-1 aceton**

|           |             |                                 |
|-----------|-------------|---------------------------------|
| Oral      | LD50        | 5800 mg/kg (rat)                |
| Dermal    | LD50        | >15800 mg/kg (rabbit)           |
| Inhalativ | LC50 / 4h   | 76 mg/l (rat)                   |
|           | LC50 / 96 h | 5540 mg/l (oncorhynchus mykiss) |

**1330-20-7 xylén**

|           |            |                     |
|-----------|------------|---------------------|
| Oral      | LD50       | 3523 mg/kg (rat)    |
| Dermal    | LD50       | 2000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalativ | LC50 / 4 h | 29000 mg/m3 (rat)   |

**67-63-0 2-propanol**

|           |      |                             |
|-----------|------|-----------------------------|
| Oral      | LD50 | 5840 mg/kg (rat)            |
| Dermal    | LD50 | 13900 mg/kg (rabbit)        |
| Inhalativ | LC50 | >25 mg/l (rat)<br>LC 50: 6h |

- **Primär retningseffekt:**
- **Frätande/irriterande på huden**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.  
Ingen irritationsrisk.
- **Allvarlig ögonskada/ögonirritation** Orsakar allvarlig ögonirritation.
- **Luftvägs-/hudsensibilisering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.  
Ingen sensibiliserande effekt känd.
- **Mutagenitet i könsceller**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Cancerogenitet**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Reproduktionstoxicitet**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organtoxicitet – enstaka exponering** Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- **Specifik organtoxicitet – upprepade exponering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Fara vid aspiration**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

(Fortsättning på sida 9)



# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 19.09.2024

Versionsnummer 6 (ersätter versionen 5)

Omarbetad: 27.01.2024

**Handelsnamn:** Aerosol Epoxy primer

(Fortsättning från sida 8)

**11.2 Information om andra faror****Hormonstörande egenskaper**

Inga beståndsdelar är listade.

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet****Akvatisk toxicitet:****115-10-6 dimetyleter**

EC50 / 96 h 155 mg/l (algae)

LC50 / 48 h &gt;4000 mg/l (daphnia magna)

LC50 / 96 h &gt;4000 mg/l (fish)

**67-64-1 aceton**

LC50/96h 8300 mg/l (fish)

EC50/96h 7200 mg/l (algae)

LC50 / 48 h 8450 mg/l (crustacean (water flea))

**1330-20-7 xylén**

EC50 / 48 h 7,4 mg/l (daphnia magna)

LC50 / 96 h 13,5 mg/l (fish)

**67-63-0 2-propanol**

LC50/96h 9640 mg/l (pimephales promelas; 96h)

LC50 / 24 h 9714 mg/l (daphnia magna)

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.**12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.**12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen****PBT:** Ej användbar.**vPvB:** Ej användbar.**12.6 Hormonstörande egenskaper** Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.**12.7 Andra skadliga effekter****Kommentar:** Skadlig för fisk.**Ytterligare ekologiska hänvisningar:****Allmänna hänvisningar:**

Vattenföroreningsklass 2 (Självutvärdering): risk för vattenförorening.

Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet.

Risk för förorening av dricksvattnet redan när små mängder tränger ner i marken.

Skadlig för vattenorganismer

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Rekommendation:** Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.**Europeiska avfallskatalogen**

08 01 11\* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

15 01 04 Metallförpackningar

**Ej rengjorda förpackningar:****Rekommendation:**

Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

(Fortsättning på sida 10)

Säkerhetsdatablad  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 19.09.2024      Versionsnummer 6 (ersätter versionen 5)      Omarbetad: 27.01.2024

Handelsnamn: Aerosol Epoxy primer

Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

(Fortsättning från sida 9)

AVSNITT 14: Transportinformation

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 14.1 UN-nummer eller id-nummer                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                  | UN1950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · 14.2 Officiell transportbenämning                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · ADR                                                                              | 1950 AEROSOLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · IMDG                                                                             | AEROSOLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| · IATA                                                                             | AEROSOLS, flammable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · 14.3 Faroklass för transport                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · ADR                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · Klass                                                                            | 2.5F Gaser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · Etikett                                                                          | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · IMDG, IATA                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · Class                                                                            | 2.1 Gaser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · Label                                                                            | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · 14.4 Förpackningsgrupp                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                  | Utgår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · 14.5 Miljöfaror:                                                                 | Ej användbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · 14.6 Särskilda skyddsåtgärder                                                    | Varning: Gaser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · Farlighetsnummer (Kemler-tal):                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · EMS-nummer:                                                                      | F-D,S-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · Stowage Code                                                                     | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.                                                                                                              |
| · Segregation Code                                                                 | SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| · 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument                            | Ej användbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · Transport / ytterligare uppgifter:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · ADR                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · Begränsade mängder (LQ)                                                          | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · Reducerade mängder (EQ)                                                          | Kod: E0<br>Ej tillåten i reducerade mängder                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(Fortsättning på sida 11)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 19.09.2024

Versionsnummer 6 (ersätter versionen 5)

Omarbetad: 27.01.2024

**Handelsnamn:** Aerosol Epoxy primer

(Fortsättning från sida 10)

|                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • <b>Transportkategori</b>        | 2                                                                                                |
| • <b>Tunnelrestriktionskod</b>    | D                                                                                                |
| <hr/>                             |                                                                                                  |
| • <b>IMDG</b>                     |                                                                                                  |
| • <b>Limited quantities (LQ)</b>  | 1L                                                                                               |
| • <b>Excepted quantities (EQ)</b> | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity<br>Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity |
| • <b>UN "Model Regulation":</b>   | UN 1950 AEROSOLER, 2.1                                                                           |

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### • 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

- **Direktiv 2012/18/EU**
- **Namngivna farliga ämnen - BILAGA I** Inga beståndsdelar är listade.
- **Seveso-kategorier P3a** BRANDFARLIGA AEROSOLER
- **Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för lägre nivå 150 t**
- **Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för övre nivå 500 t**

#### • **FÖRORDNING (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar (POP)**

Inga beståndsdelar är listade.

#### • **Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3**

#### • **Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II**

Inga beståndsdelar är listade.

#### • **Nationella föreskrifter:**

#### • **Övriga föreskrifter, begränsningar och förbudsbestämmelser**

#### • **Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) enligt REACH, artikel 57**

Inga beståndsdelar är listade.

#### • **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

### AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1907/2006, Artikel 31, ändrad genom förordning (EU) 2020/878.

#### • **Relevanta fraser**

- H220 Extremt brandfarlig gas.
- H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H226 Brandfarlig vätska och ånga.
- H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
- H312 Skadligt vid hudkontakt.
- H315 Irriterar huden.
- H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332 Skadligt vid inandning.
- H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
- H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

(Fortsättning på sida 12)

Säkerhetsdatablad  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 19.09.2024      Versionsnummer 6 (ersätter versionen 5)      Omarbetad: 27.01.2024

Handelsnamn: Aerosol Epoxy primer

(Fortsättning från sida 11)

H410    Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.  
• **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**  
Uppgifterna baseras på interna tekniska data och tekniska data från leverantörer.

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosoler                                                                                                                                                                     | Överbrygningsprincip                                                                                                                                               |
| Allvarlig ögonskada eller ögonirritation<br>Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)<br>Farligt för vattenmiljön - fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön | Blandningens klassificering är baserad på beräkningsmetoder med utgångspunkt i produktuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008. |

- **Versionsnummer på den föregående versionen: 5**
- **Förkortningar och akronymer:**  
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
ICAO: International Civil Aviation Organisation  
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
SVHC: Substances of Very High Concern  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Flam. Gas 1A: Brandfarliga gaser – Kategori 1A  
Aerosol 1: Aerosoler – Kategori 1  
Press. Gas (Comp.): Gaser under tryck – Komprimerad gas  
Flam. Liq. 2: Brandfarliga vätskor – Kategori 2  
Flam. Liq. 3: Brandfarliga vätskor – Kategori 3  
Acute Tox. 4: Akut toxicitet – Kategori 4  
Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 2  
Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 1  
Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2  
Carc. 2: Cancerogenitet – Kategori 2  
STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3  
Aquatic Acute 1: Farligt för vattenmiljön - akut fara – Kategori 1  
Aquatic Chronic 1: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 1  
Aquatic Chronic 3: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 3