

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 23.09.2024

Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3)

Omarbetad: 23.09.2024

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**

- **1.1 Produktbeteckning**
- **Handelsnamn:** Aerosol Express fill-primer
- **Artikelnummer:** 26043
- **UFI:** TV10-F0V7-K00V-MYQQ
- **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **Ämnets användning / tillredningen** Grundning
- **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**
- **Tillverkare/leverantör:**  
Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Strasse 8a  
69115 Heidelberg  
Germany  
Tel.: +49(0)6221-520440  
Fax: +49(0)6221-520449  
E-Mail: info@chamaeleon-produktion.de  
http: //www.chamaeleon-produktion.de
- **1.4 Telefonnummer för nödsituationer:** + 49 70024112112 (CH)

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper**

- **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
- **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**



GHS02 flamma

Aerosol 1                      H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.



GHS07

|                   |      |                                                         |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2      | H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.                       |
| Skin Sens. 1      | H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                       |
| STOT SE 3         | H336 | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.            |
| Aquatic Chronic 3 | H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |

- **2.2 Märkningsuppgifter**
- **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**  
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
- **Faropiktogram**



GHS02



GHS07

- **Signalord** Fara
- **Riskbestämmande komponenter för etikettering:**  
acetone  
maleinsyraanhydrid  
Kolväten, C9, aromater  
1-metoxi-2-propanol

(Fortsättning på sida 2)

S kerhetsdatablad

enligt f rordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum f r utskrift: 23.09.2024

Versionsnummer 4 (ers tter versionen 3)

Omarbetad: 23.09.2024

Handelsnamn: Aerosol Express fill-primer

(Forts ttning fr n sida 1)

F roangivelser

H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbeh llare: Kan spr ngas vid uppv rmning.

H319 Orsakar allvarlig  gonirritation.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H336 Kan g ra att man blir d sig eller omt cknad.

H412 Skadliga l ngtidseffekter f r vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P101 Ha f rpackningen eller etiketten till hands om du m ste s ka l karv rd.

P102 F rvaras o tkomligt f r barn.

P103 L s noggrant och f lj alla instruktioner.

P210 F r inte uts ttas f r v rme, heta ytor, gnistor,  ppna l gor och andra ant ndningsk llor. R kning f rbjuden.

P211 Spreja inte  ver  ppen l ga eller andra ant ndningsk llor.

P251 F r inte punkteras eller br nnas, g ller  ven t md beh llare.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED  GONEN: Sk lj f rsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det g r l tt. Forts tt att sk lja.

P410+P412 Skyddas fr n solljus. F r inte uts ttas f r temperaturer  ver 50  C/122  F.

P501 Inneh llet / beh llaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella f reskrifter.

Ytterligare uppgifter:

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Utan tillr cklig ventilation kan explosionsfarliga blandningar bildas.

2.3 Andra faror

Resultat av PBT- och vPvB-bed mningen

PBT: Ej anv ndbar.

vPvB: Ej anv ndbar.

AVSNITT 3: Sammans ttning/information om best ndsdelar

3.2 Blandningar

Beskrivning: Blandning best ende av nedan upplistade  mnen med ofarliga tills tser.

Farliga ingredienser:

|                                                                      |                                                                                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CAS: 115-10-6<br>EINECS: 204-065-8<br>Reg.nr.: 01-2119472128-37      | dimetyleter<br>Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Liq.), H280                                                                                                         | 25-50%      |
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2<br>Reg.nr.: 01-2119471330-49       | acetone<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066                                                                                         | 25-50%      |
| CAS: 64742-95-6<br>EG-nummer: 918-668-5<br>Reg.nr.: 01-2119455851-35 | Kolv ten, C9, aromater<br>Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H335-H336, EUH066                                             | 5-<10%      |
| CAS: 107-98-2<br>EINECS: 203-539-1<br>Reg.nr.: 01-2119457435-35      | 1-metoxi-2-propanol<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336                                                                                                         | 2,5-<10%    |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29      | butylacetat<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336, EUH066                                                                                                         | 2,5-<5%     |
| CAS: 1330-20-7<br>EINECS: 215-535-7<br>Reg.nr.: 01-2119488216-32     | xylene<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 | 1-<2,5%     |
| CAS: 7779-90-0<br>EINECS: 231-944-3<br>Reg.nr.: 01-2119485044-40     | trizinkbis(ortofosfat)<br>Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410                                                                                           |  0,25-<2,5% |

(Forts ttning p  sida 3)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 23.09.2024

Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3)

Omarbetad: 23.09.2024

Handelsnamn: Aerosol Express fill-primer

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| (Fortsättning från sida 2)                                            |                                                                                                                                                                                                                            |              |
| CAS: 85711-46-2<br>EINECS: 288-306-2<br>Reg.nr.: 01-2119976378-19     | Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317                                                                                                         | ≥0,1-<1%     |
| CAS: 162627-17-0<br>EG-nummer: 605-296-0<br>Reg.nr.: 01-2119970640-38 | Fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with N,N-dimethyl-1,3-propanediamine and 1,3-propanediamine<br>⚠ Skin Sens. 1A, H317                                                                                   | ≥0,1-<1%     |
| CAS: 108-31-6<br>EINECS: 203-571-6<br>Reg.nr.: 01-2119472428-31       | maleinsyraanhydrid<br>⚠ Resp. Sens. 1, H334; STOT RE 1, H372; ⚠ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1A, H317, EUH071<br>Specifik koncentrationsgräns: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 % | ≥0,001-<0,1% |

· Ytterligare hänvisningar: De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
- Allmänna hänvisningar: Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.
- Vid inandning:  
Riklig tillförsel av friskluft, kontakta läkare för säkerhets skull.  
Vid medvetlöshet lägg och transportera patient stabilt i framtupa sidoläge.
- Vid kontakt med huden: Tvätta omedelbart med vatten.
- Vid kontakt med ögonen:  
Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvär kvarstår, kontakta läkare.
- Vid förtäring: Om besvär kvarstår, kontakta läkare.
- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- 5.1 Släckmedel
- Lämpliga släckningsmedel:  
CO<sub>2</sub>, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.
- 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
- Speciell skyddsutrustning:  
Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.  
Undvik att inandas explosions- och brandgaser.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer  
Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.
- 6.2 Miljöskyddsåtgärder:  
Hindra produkten från att tränga ner i avloppsnätet eller vattendrag.  
När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.  
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
- 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:  
Omhänderta förorenat material som avfall enligt punkt 13.

(Fortsättning på sida 4)

**Handelsnamn:** Aerosol Express fill-primer

(Fortsättning från sida 3)

Se till att ventilationen är tillräcklig.  
· **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**  
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.  
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.  
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

**AVSNITT 7: Hantering och lagring**

- **7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**  
Skydda mot värme och direkt solljus.  
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
- **Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:**  
Spraya inte i lågor eller på glödande föremål.  
Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.  
Obs: Tryckkärl. Skydda mot solljus och temperaturer över 50°C (t. ex. från glödlampor). Får dessutom ej öppnas våldsamt eller brännas efter användning.
- **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
- **Lagring:**
- **Krav på lagerutrymmen och behållare:**  
Myndigheternas föreskrifter för lagring av tryckförpackningar skall iakttas.
- **Hänvisningar beträffande sammanlagring:** Förvaras åtskilt från livsmedel.
- **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:** Förvara behållaren tätt tillsluten.
- **Lagringsklass:** 2 B
- **7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

\* **AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**

· **8.1 Kontrollparametrar**

|                                                                   |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:</b> |                                                                                                         |
| <b>115-10-6 dimetyleter</b>                                       |                                                                                                         |
| OEL                                                               | Korttidsvärde: 1500 mg/m <sup>3</sup> , 800 ppm<br>Nivågränsvärde: 950 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm<br>V |
| <b>67-64-1 aceton</b>                                             |                                                                                                         |
| OEL                                                               | Korttidsvärde: 1200 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm<br>Nivågränsvärde: 600 mg/m <sup>3</sup> , 250 ppm<br>V |
| <b>107-98-2 1-metoxi-2-propanol</b>                               |                                                                                                         |
| OEL                                                               | Korttidsvärde: 568 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm<br>Nivågränsvärde: 190 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>H   |
| <b>123-86-4 butylacetat</b>                                       |                                                                                                         |
| OEL                                                               | Korttidsvärde: 723 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm<br>Nivågränsvärde: 241 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm        |
| <b>1330-20-7 xylén</b>                                            |                                                                                                         |
| OEL                                                               | Korttidsvärde: 442 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Nivågränsvärde: 221 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>H   |

(Fortsättning på sida 5)

Handelsnamn: Aerosol Express fill-primer

(Fortsättning från sida 4)

108-31-6 maleinsyraanhydrid

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| OEL | Korttidsvärde: 0,4 mg/m <sup>3</sup> , 0,1 ppm   |
|     | Nivågränsvärde: 0,2 mg/m <sup>3</sup> , 0,05 ppm |
|     | M, S                                             |

- **Ytterligare hänvisningar:** De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.
- **8.2 Begränsning av exponeringen**
- **Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** Inga övriga uppgifter, se punkt 7.
- **Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**
- **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**
  - Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
  - Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.
  - Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
  - Undvik kontakt med ögonen.
  - Undvik kontakt med ögonen och huden.
- **Andningsskydd:**



Vid kortvarig eller ringa belastning - använd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

- **Handskydd:**
  - Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.



Skyddshandskar (EN 374)

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.

- **Handskmaterial**
  - Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.
- **Handskmaterialets penetreringstid**
  - Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
- **Ögonskydd/ansiktsskydd**
  - Skyddsglasögon



Tättslutande skyddsglasögon

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- **9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**
- **Allmänna uppgifter**
- **Fysikaliskt tillstånd** Aerosol
- **Färg:** Enligt produktbeteckning
- **Lukt:** Karakteristisk
- **Lukttröskel:** Ej bestämd.
- **Smältpunkt/frys punkt:** Ej bestämd.
- **Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall** -24,9 °C
- **Brandfarlighet** Ej användbar.

(Fortsättning på sida 6)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 23.09.2024

Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3)

Omarbetad: 23.09.2024

Handelsnamn: Aerosol Express fill-primer

(Fortsättning från sida 5)

|                                                                                 |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| · Nedre och övre explosionsgräns                                                |                                                                            |
| · Nedre:                                                                        | 2,6 Vol % (67-64-1 aceton)                                                 |
| · Övre:                                                                         | 18,6 Vol % (115-10-6 dimetyleter)                                          |
| · Flampunkt:                                                                    | <0 °C (DIN EN ISO 1523:2002)                                               |
| · Självantändningstemperatur:                                                   | 235 °C (DIN 51794, 115-10-6 dimetyleter)                                   |
| · Sönderdelningstemperatur                                                      | Ej bestämd.                                                                |
| · pH-värde:                                                                     | Ej bestämd.                                                                |
| · Viskositet:                                                                   |                                                                            |
| · Kinematisk viskositet                                                         | Ej bestämd.                                                                |
| · Dynamisk:                                                                     | Ej bestämd.                                                                |
| · Löslighet                                                                     |                                                                            |
| · Vatten:                                                                       | Ej resp. föga blandbar.                                                    |
| · Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)                           | Ej bestämd.                                                                |
| · Ångtryck vid 20 °C:                                                           | 5.200 hPa (115-10-6 dimetyleter)                                           |
| · Densitet och/eller relativ densitet                                           |                                                                            |
| · Densitet vid 20 °C:                                                           | 0,806 g/cm³ (DIN EN ISO 2811-1)                                            |
| · Relativ densitet                                                              | Ej bestämd.                                                                |
| · Ångdensitet                                                                   | Ej bestämd.                                                                |
| · 9.2 Annan information                                                         |                                                                            |
| · Utseende:                                                                     |                                                                            |
| · Form:                                                                         | Aerosol                                                                    |
| · Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten.                 |                                                                            |
| · Tändtemperatur:                                                               | Produkten är ej självantändande.                                           |
| · Explosiva egenskaper:                                                         | Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.         |
| · Lösningsmedelhalt:                                                            |                                                                            |
| · VOC (EG)                                                                      | 86,38 %                                                                    |
| · Andel av fasta partiklar:                                                     | 13,6 %                                                                     |
| · Tillståndsäändring                                                            |                                                                            |
| · Avdunstningshastighet:                                                        | Ej användbar.                                                              |
| · Information om faroklasser för fysisk fara                                    |                                                                            |
| · Explosiva ämnen                                                               | Utgår                                                                      |
| · Brandfarliga gaser                                                            | Utgår                                                                      |
| · Aerosoler                                                                     | Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. |
| · Oxiderande gaser                                                              | Utgår                                                                      |
| · Gaser under tryck                                                             | Utgår                                                                      |
| · Brandfarliga vätskor                                                          | Utgår                                                                      |
| · Brandfarliga fasta ämnen                                                      | Utgår                                                                      |
| · Självreaktiva ämnen och blandningar                                           | Utgår                                                                      |
| · Pyrofora vätskor                                                              | Utgår                                                                      |
| · Pyrofora fasta ämnen                                                          | Utgår                                                                      |
| · Självpupphettande ämnen och blandningar                                       | Utgår                                                                      |
| · Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten | Utgår                                                                      |
| · Oxiderande vätskor                                                            | Utgår                                                                      |
| · Oxiderande fasta ämnen                                                        | Utgår                                                                      |
| · Organiska peroxider                                                           | Utgår                                                                      |
| · Korrosivt för metaller                                                        | Utgår                                                                      |
| · Okänsliggjorda explosiva ämnen                                                | Utgår                                                                      |

(Fortsättning på sida 7)



**Handelsnamn:** Aerosol Express fill-primer

(Fortsättning från sida 6)

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**

- **10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:** Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
- **10.3 Risken för farliga reaktioner** Inga farliga reaktioner kända.
- **10.4 Förhållanden som ska undvikas** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.5 Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** Kolmonoxid

**AVSNITT 11: Toxikologisk information**

- **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
- **Akut toxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Frätande/irriterande på huden**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Allvarlig ögonskada/ögonirritation** Orsakar allvarlig ögonirritation.
- **Luftvägs-/hudsensibilisering** Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- **Mutagenitet i könsceller**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Cancerogenitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Reproduktionstoxicitet**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organtoxicitet – enstaka exponering** Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- **Specifik organtoxicitet – upprepade exponering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Fara vid aspiration**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**AVSNITT 12: Ekologisk information**

- **12.1 Toxicitet**
- **Akvatisk toxicitet:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT:** Ej användbar.
- **vPvB:** Ej användbar.
- **12.6 Hormonstörande egenskaper** Se avsnitt 11 för information om hormonstörande egenskaper.
- **12.7 Andra skadliga effekter**
- **Kommentar:** Skadlig för fisk.
- **Ytterligare ekologiska hänvisningar:**
- **Allmänna hänvisningar:**  
Vattenföroreningsklass 2 (Självutvärdering): risk för vattenförorening.  
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet.  
Risk för förorening av dricksvattnet redan när små mängder tränger ner i marken.  
Skadlig för vattenorganismer

**AVSNITT 13: Avfallshantering**

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
- **Rekommendation:** Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.

(Fortsättning på sida 8)

Handelsnamn: Aerosol Express fill-primer

(Fortsättning från sida 7)

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| · Europeiska avfallskatalogen |                                                                                 |
| 15 01 10*                     | Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen |
| · Ej rengjorda förpackningar: |                                                                                 |
| · Rekommendation:             | Förpackningar som inte kan rengöras skall omhändertas på samma sätt som ämnet.  |

| AVSNITT 14: Transportinformation                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 14.1 UN-nummer eller id-nummer                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                   | UN1950                                                                                                                                                                                                                     |
| · 14.2 Officiell transportbenämning                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |
| · ADR                                                                               | UN1950 AEROSOLER                                                                                                                                                                                                           |
| · IMDG                                                                              | AEROSOLS                                                                                                                                                                                                                   |
| · IATA                                                                              | AEROSOLS, flammable                                                                                                                                                                                                        |
| · 14.3 Faroklass för transport                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |
| · ADR                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |
|   |                                                                                                                                                                                                                            |
| · Klass                                                                             | 2 5F Gaser                                                                                                                                                                                                                 |
| · Etikett                                                                           | 2.1                                                                                                                                                                                                                        |
| · IMDG, IATA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                            |
| · Class                                                                             | 2.1 Gaser                                                                                                                                                                                                                  |
| · Label                                                                             | 2.1                                                                                                                                                                                                                        |
| · 14.4 Förpackningsgrupp                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                   | Utgår                                                                                                                                                                                                                      |
| · 14.5 Miljöfaror:                                                                  | Ej användbar.                                                                                                                                                                                                              |
| · 14.6 Särskilda skyddsåtgärder                                                     | Varning: Gaser                                                                                                                                                                                                             |
| · Farlighetsnummer (Kemler-tal):                                                    | -                                                                                                                                                                                                                          |
| · EMS-nummer:                                                                       | F-D,S-U                                                                                                                                                                                                                    |
| · Stowage Code                                                                      | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters. |

(Fortsättning på sida 9)



Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 23.09.2024

Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3)

Omarbetad: 23.09.2024

Handelsnamn: Aerosol Express fill-primer

(Fortsättning från sida 8)

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Segregation Code                                      | SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| · 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument | Ej användbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · Transport / ytterligare uppgifter:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · ADR                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · Begränsade mängder (LQ)                               | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · Transportkategori                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · Tunnelrestriktionskod                                 | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · IMDG                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · Limited quantities (LQ)                               | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · UN "Model Regulation":                                | UN 1950 AEROSOLER, 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
- Direktiv 2012/18/EU
- Namngivna farliga ämnen - BILAGA I Inga beståndsdelar är listade.
- Seveso-kategorier P3a BRANDFARLIGA AEROSOLER
- Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för lägre nivå 150 t
- Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för övre nivå 500 t
- Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II
- Inga beståndsdelar är listade.

- Nationella föreskrifter:
- Ytterligare klassificering enligt Förordningen om farliga ämnen (GefStoffV) bilag II:

| Klass | andel i % |
|-------|-----------|
| NK    | 50-100    |

- 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

- Relevanta fraser
- H220 Extremt brandfarlig gas.
- H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H226 Brandfarlig vätska och ånga.
- H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
- H302 Skadligt vid förtäring.
- H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

(Fortsättning på sida 10)

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 23.09.2024

Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3)

Omarbetad: 23.09.2024

**Handelsnamn:** Aerosol Express fill-primer

(Fortsättning från sida 9)

- H312 Skadligt vid hudkontakt.  
 H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.  
 H315 Irriterar huden.  
 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
 H318 Orsakar allvarliga ögonskador.  
 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
 H332 Skadligt vid inandning.  
 H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.  
 H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.  
 H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
 H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.  
 H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.  
 H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.  
 H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
 H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
 EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.  
 EUH071 Frätande på luftvägarna.

· **Datum för föregående version:** 18.11.2022· **Versionsnummer på den föregående versionen:** 3· **Förkortningar och akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Brandfarliga gaser – Kategori 1A

Aerosol 1: Aerosoler – Kategori 1

Press. Gas (Liq.): Gaser under tryck – Kondenserad gas

Flam. Liq. 2: Brandfarliga vätskor – Kategori 2

Flam. Liq. 3: Brandfarliga vätskor – Kategori 3

Acute Tox. 4: Akut toxicitet – Kategori 4

Skin Corr. 1B: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 1B

Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 2

Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 1

Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2

Resp. Sens. 1: Luftvägssensibilisering – Kategori 1

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1

Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering – Kategori 1A

Skin Sens. 1B: Hudsensibilisering – Kategori 1B

STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3

STOT RE 1: Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) – Kategori 1

STOT RE 2: Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) – Kategori 2

Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration – Kategori 1

Aquatic Acute 1: Farligt för vattenmiljön - akut fara – Kategori 1

Aquatic Chronic 1: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 2

Aquatic Chronic 3: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 3

· **\* Data ändrade gentemot föregående version**